



# Сибур-Рента








СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

## Колесный экскаватор HTL120A-6X4

Особенности:

- Качество сборки экскаваторов соответствует требованиям, предъявляемым к сборке продукции машиностроения мирового уровня.
- Высокая экономичность и низкий расход топлива при работе машин.
- Благодаря высокому уровню разработки и комплектации экскаваторов, обеспечивается высокая производительность работы, соответствующая уровню ведущих мировых производителей и высокая рентабельность работы предприятия в целом.
- Более низкая, чем у основных конкурентов, стоимость расходных материалов и запасных частей.
- Высокая быстроходность и маневренность
- Возможность передвигаться на сравнительно большие расстояния.
- Просторная кабина, обеспечивающая круговой обзор, низкий уровень шума и вибрации обеспечивают комфортные и безопасные условия работы.

# Технические характеристики HTL120A-6X4

 Двигатель	<ul style="list-style-type: none"><li>• Модель LR4105ZG63 / HD4108ZG</li><li>• Мощность (кВт (л.с.) при об/мин) 86 (117) при 2400 / 83 (113) при 2400</li></ul>
 Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"><li>• Снаряженная масса (кг) 12000</li><li>• Объем ковша (м<sup>3</sup>) 0,6</li><li>• Скорость поворота платформы (об/мин) 8</li><li>• Скорость хода (км/ч) 0 - 18</li><li>• Преодолеваемый подъем (%) 35</li><li>• Размер колес 9.00-20</li><li>• Колесная формула 6x4</li></ul>
 Гидравлическая система	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рабочее давление гидравлики (Мпа) 16 - 20</li><li>• Тип насоса Двойной плунжерный насос с переменной производительностью</li></ul>
 Рабочий диапазон	<ul style="list-style-type: none"><li>• Максимальная высота черпания (мм) 6300</li><li>• Максимальная глубина выемки (мм) 3810</li><li>• Макс. радиус копания (мм) 7300</li><li>• Максимальное усилие резания (ковша экскаватора) (кН) 45</li><li>• Максимальная высота разгрузки (мм) 4400</li></ul>
 Габаритные размеры и др. характеристики	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина (мм) 7295</li><li>• Ширина (мм) 2520</li><li>• Высота (мм) 2960</li><li>• Колея (мм) 1965</li><li>• Дорожный просвет над противовесом (мм) 1170</li><li>• Колесная база (мм) 2600</li><li>• Радиус поворота хвостовой части (мм) 2450</li><li>• Ширина поворотной базы (мм) 2385</li><li>• Производительность (м<sup>3</sup>/ч) 90</li><li>• Потребление топлива (г/кВт.ч) 260</li></ul>



## Сибур-Рента

220113, Республика Беларусь, г. Минск

ул. Восточная, д.115, к.8

Тел. + 375 (17) 285-74-33, 285-74-66, 285-74-99

E-mail: [info@sibur-renta.com](mailto:info@sibur-renta.com)

[www.sibur-renta.com](http://www.sibur-renta.com)